

Table informatique Bruno



* Contre tous vices de fabrication



BR4P

Table informatique 4 pieds T 4.5.6

Goulotte passe câbles.

Piètement tube Ø 32x1,5 mm, cadre soudé en tube 40x20x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy.

Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3.

Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.



BR

Table à déviation latérale T 4.5.6

Goulotte passe câbles.

Piètement tube 30x20x1,5 mm, cornières soudées, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube Ø 32x1,5 mm.

Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3.

Embouts non marquants et non tachants.



ROSITA

Table réglable déviation latérale T 4.5.6

Goulotte passe câbles.

Piètement tube 30x40x1,5 mm, cornières soudées, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube Ø 45x1,5 mm.

Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3.

Vérins de réglage avec une course de 25 mm, non marquants et non tachants.



B2P

Table double plateaux réglables à déviation latérale T 4.5.6

Piètement tube 30x40x1,5 mm, traverses 30x40x1,5 mm soudées, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube 30x40x1,5 mm.

Plateau 1 ou 2 obturateurs selon dimensions, mélaminé ép.19 mm ou stratifié ép.21 mm, non feu M3.

Embouts non marquants et non tachants.



BR02

Table à déviation latérale avec tirette clavier.

LxPxH : 65x60x76 cm

Piètement et traverses soudées en tube 40x30x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube 40x30x1,5 mm.

Plateau mélaminé ép.19 mm, non feu M3, chants ABS 2 mm.

Roulettes, non marquantes et non tachantes.

Option : Support UC.



BR02B

Table à déviation latérale avec tirette clavier et support imprimante.

LxPxH : 65x60x76 cm

Piètement et traverses soudées en tube 40x30x1,5 mm, acier non feu M1, peinture époxy. Base en tube 40x30x1,5 mm.

Plateau mélaminé ép.19 mm, non feu M3, chants ABS 2 mm.

Roulettes non marquantes et non tachantes.

Option : Support UC.

Fabrication conforme aux normes NFD 60-050 . NFD 62-070

Garantie 10 ans (contre tous vices de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale)

Normes environnementales, Bois issu de forêts gérées durablement