

Lit superposé Iroise 5000



DIMENSIONS

Produit	Dimensions	Poids
Lit standard l.80 cm		
5051NN – Sommier agglo 80x190 cm	l.196 x pr.82,5 x h.154,5 cm	94,77 kg
5057NN - Sommier lattes rigides 80x190 cm		71,92 kg
5059NN - Sommier treillis métallique 80x190 cm		72,78 kg
5054NN - Sommier agglo 80x200 cm	l.206 x pr.82,5 x h.154,5 cm	98,30 kg
5058NN - Sommier lattes rigides 80x200 cm		73,13 kg
5060NN - Sommier treillis métallique 80x200 cm		74,92 kg
Lit standard l.90 cm		
5061NN – Sommier agglo 90x190 cm	l.196 x pr.92,5 x h.154,5 cm	102,5 kg
5067NN - Sommier lattes rigides 90x190 cm		73,92 kg
5069NN - Sommier treillis métallique 90x190 cm		76,60 kg
5064NN - Sommier agglo 90x200 cm	l.206 x pr.92,5 x h.154,5 cm	106,4 kg
5068NN - Sommier lattes rigides 90x200 cm		75,13 kg
5070NN - Sommier treillis métallique 90x200 cm		78,78 kg

CARACTÉRISTIQUES

- Lit superposé constitué de 2 têtes de lit acier entièrement soudées et composées chacun d'1 montant tube oblong 60x30 mm ép.1,5 mm cintré, 4 traverses tube oblong 36,3x18 mm ép.1,5 mm, 4 gâches femelles tôle ép.1,5 mm, 4 pattes tôle ép.4 mm pour fixation barrières et 1 fil acier @10 mm.
- 1 barrière acier entièrement soudée sans ouverture composée d'1 montant tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm et 1 barrière avec ouverture composée de 2 montants tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm, 4 traverses tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm et 1 barreau acier oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm.
- 1 échelle acier entièrement soudée composée de 2 montants tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm, 3 barreaux tube oblong 36,3 x 18 mm ép.1,5 mm, 2 crochets inférieurs tôle ép.4 mm et 2 pattes supérieures pour fixation sur barrière tôle ép.4 mm.
- 1 couvre-tube oblong 36,3 x 18,2 mm en polyamide noir sur extrémités barrières.
- 2 couvre-tubes oblong 36,3 x 18,2 mm en polyamide noir en bas de l'échelle.
- Contact au sol par 4 embouts plats en polyéthylène noir.
- Hauteur sommier inférieur h.30,5 cm (agglo), h.31,5 cm (lattes rigides) et h.30 cm (treillis).
- Hauteur sommier supérieur h.112,5 cm (agglo), h.113,5 cm (lattes rigides) et h.112 cm (treillis).

FINITION

Piètement et parties métalliques des sommiers peint, poudre mixte, coloris selon nuancier « époxy »

INFOS PRATIQUES

Mobilier livré démonté, échelle à droite ou à gauche. Couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.

Conforme aux exigences de sécurité de la norme NF EN 747-1/2 2012 + A1:2015. Attestation de conformité n°17/367/3447/

GARANTIE

Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Soudures garanties à vie.

PROVENANCE

France