

Bandana réglable

Table - Ø 120 - T1 à T3

Caractéristiques:

Table à piètement central réglable pour un meilleur confort.
Hauteur d'utilisation : T1 à T3 norme européenne NF EN 1729.

Piètement:

Piètement central avec semelle droite en tube Ø 45 ép.: 2 mm et montant Ø 60 et Ø 76 ép.: 2 mm; revêtu époxy.

Plateaux:

Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène.

Embout:

Embout coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 382 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.: > 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 390 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 34,6%.

Colisage:

Lot x 1. Livré monté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaaminé / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Chants alaise bois (CD)



Système de réglage avec volant



Soudure haute résistance avec apport de métal



Vérins de réglage



photo non contractuelle



cotations (mm)	
a	1200
b	1200
c	685
d	580
e	-
f	-
g	-
i	-
h	-
H	T1 à T3
P (kg)	28,0

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m ³)	Poids (kg)
Lot x 1	1	1,215	1,215	0,695	1,03	30