

QUIÉTIS

ACOUSTIQUE

■ IMPLANTATION



- Univers bureau
(centre d'appels, bureau paysagé,...)

■ AVANTAGES

- Réduction de la réverbération
- Atténue la transmission directe de sons
- Bonne stabilité (piètement large)

■ MODULARITÉ

- Facilité d'installation
- Liaisons orientables



- Structure en panneau de particule, chant plaqué ABS 2 mm (bords arrondis)
- Parements perforés
- Ame de la cloison en laine minérale revêtue d'un voile acoustique noir
- Perforation taux 36%
- Performance d'absorption acoustique Alpha Sabine : 0.76 (1000Hz)
- Stabilité avec piétement d'extrémité
- Piétement pour liaison orientable
- Garantie 2 ans pour usage normal hors quincaillerie

■ Dimension standard

H : 1600 mm L : 800mm ép. total : 41mm

H : 1800 mm L : 800mm ép. total : 41mm

H : 1600mm L : 1200mm ép. total : 41mm

Finition
Décor bois



Bois
Premier



Bois
Forêt de
Cabourg



Bois
Hêtres du
Tyrol



Bois
Erable tranche



Bois
Calados Ambré

Finition
Décor uni



Décor uni
Alizé



Décor uni
Orange



Décor uni
Soringa




Notice de montage




Liaison double étape 1



Liaison double étape 2




Articulation double



Liaison triple étape 1



Liaison triple étape 2




Articulation triple



Liaison quadruple étape 1



Liaison quadruple
étape 2



Articulation quadruple



Piètement d'extrémité
étape 1



Piètement d'extrémité
étape 2



Piètement d'extrémité
étape 3