ARMOIRE VISITABLE

ARMOIRE VISITABLE 8 CASES

CARACTÉRISTIQUES:

Construction soudée monobloc épaisseur 10/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces. L'ensemble des portes gauches et droites peut être libéré en déverrouillant le portillon central, et en le faisant coulisser vers l'extérieur du vestiaire; finition époxy. Tablettes de séparation de cases épaisseur 10/10 galvanisées, indémontables. Dimensions utiles (L/P/H): 370 x 475 x 442 mm.

PORTES:

Portes élèves épaisseur 12/10 articulées sur paumelles indégondables en position ouverte et fermée et renforcées par un oméga sur toute la hauteur (Cadenassable chromée débrayable anti effraction par rotation). Portillon de visite épaisseur 12/10 guidé sur deux glissières à billes et renforcé par deux omégas (Portillon de visite : Poignée à serrure 2 clés et fermeture 2 points par crémones). Finition époxy

COLISAGE:

Colisage à l'unité; livré monté.

OPTIONS:

Option : Piétement de surélévation gris 7035 (H125 mm).

CLASSEMENT AU FEU:

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
Structure métallique en tôle; revêtu époxy. - M1.
Composants plastiques - M4.





Moraillon

Option : Piétement de surélévation gris 7035 (H125 mm).

photo non contractuelle

MADE IN FRANCE

GARANTIE 10 ans WARRANTY

Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
8 cases	900	500				1980	27

