# Chaise légère appui sur table empilable TEM MATERNELLE — Tailles T1 à T3

Restauration scolaire · Cantine
Crèche · Maternelle — NF EN 1729 —
Fabrication France



Hêtre Blueprotech® — alu époxy — embouts polyéthylène

| | |
|---|---|
| **Hauteur d'assise** | T1 à T3 — NF EN 1729 |
| **Piètement** | Tube aluminium Ø 25 mm, ép. 3 mm et 2 mm, revêtu époxy |
| **Assise** | Multiplis hêtre — ép. 8 mm, avec cuvette |
| **Dossier** | Multiplis hêtre — ép. 7 mm |
| **Fixation** | Rivetée |
| **Finition bois** | Blueprotech® (sans COV) |
| **Embouts** | Polyéthylène — coiffants, non tachants, non marquants |
| **Préhension** | Poignée de préhension — manipulation facilitée |
| **Empilable** | Oui — avec butée d'empilage |
| **Poids** | 2,2 à 2,6 kg selon taille |
| **Colisage** | Lot de 4 |
| **Garantie** | 5 ans |
| **Délai livraison** | 8 semaines |
| **Certifications** | PEFC, NF EN 1729, ISO 9001 et 14002 (1) |
| **Fabrication** | France |

## DESCRIPTION

La **Chaise TEM MATERNELLE** est une chaise légère à appui sur table, empilable, destinée à la restauration scolaire en crèche et en maternelle (tailles T1 à T3, norme NF EN 1729). Son système d'appui sur table dégage le sol et facilite le nettoyage, et sa poignée de préhension rend la manipulation plus simple. Le piètement en tube aluminium Ø 25 mm revêtu époxy limite le poids de 2,2 à 2,6 kg selon la taille. L'assise à cuvette (8 mm) et le dossier (7 mm) en multiplis hêtre, rivetés, bénéficient de la finition **Blueprotech®**, procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de COV, très résistant à la rayure (3,5 N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs (9/9). Les embouts coiffants en polyéthylène sont non tachants et non marquants.

## CLASSEMENT AU FEU

| | |
|---|---|
| **Structure alu** | M1 (aluminium revêtu époxy) |
| **Assise & Dossier** | M4 (hêtre) |
| **Plastiques** | M4 |
| **PCS produit** | 21 MJ/kg (2) |
| **Classement** | M conventionnel, sans essai préalable |
| **Réglementation** | Arrêté du 21/11/2002 — JORF 31/12/2002 |

## ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Bois** | PEFC — forêts gérées durablement |
| **Finition** | Blueprotech® — sans COV |
| **Résistance** | Rayure 3,5 N · Abrasion 400 tr · Choc 9/9 |
| **Matière recyclée** | 27,2 % (2) |
| **Ressources énerg.** | 54 MJ — réf. DQ-CERT 15-340 (2) |
| **Distinction** | Mention spéciale du jury — Technologies économes et propres |

## OPTIONS & COLORIS

| Option | Désignation | Détail |
|---|---|---|
| Taille | T1 | H assise 26 cm (3) — Poids 2,2 kg |
| Taille | T2 | H assise 31 cm (3) — Poids 2,4 kg |
| Taille | T3 | H assise 35 cm — H totale 64 cm — Poids 2,6 kg |
| Colisage | Lot de 4 | L 0,665 × l 0,45 × H 0,85 m — 0,25 m3 — 13 kg (2) |
| Coloris | 27 teintes | Jaune 1003, Jaune 1013, Vert 1864, Vert 6013, Vert 6027, Bleu 5018, Bleu 5015, Bleu 5019, Bleu 5011, Bleu 5002, Rose 4005, Rose 4010, Rouge 3031, Rouge 3000, Orange 2011, Orange 2004, Noisette cuir, Gris 7035, Gris 7042, Gris 9007, Gris 7015, Blanc 9006, Blanc 9016, Blanc décor, Noir 9005, Noir décor, Noir sablé |

(1) Mention indiquée par la source, à confirmer. (2) Données de la fiche fabricant établie pour la taille T3. (3) Hauteur de référence NF EN 1729.