

Tem ALU

Chaise appui sur table (AST) T3 à T6

Caractéristiques:

Hauteur d'assise : T3 norme européenne NF EN 1729.
Empilable & appui sur table pour faciliter le nettoyage au sol.

Piètement:

Piètement tube aluminium Ø 25 ép.: 3 mm; & Piètement tube aluminium Ø 25 ép.: 2 mm; revêtu époxy.

Assises et dossiers:

Assise appliquée avec cuvette ép. : 8 mm et dossier appliqué ép.: 7 mm en multiplis hêtre; rivetés, finition Blueprotech®.

Embouts:

Embouts coiffants non tachants et non marquants (polyéthylène).

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 21 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement aluminium revêtu époxy. - M1.

Assise et dossier hêtre - M4.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 54 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC. Finition sans COV. Nous avons reçu la mention spéciale du jury dans la catégorie « Technologies économes et propres » pour son procédé de vernissage industriel sur bois à base de poudre sans rejet de composé organique volatile (COV) baptisé Blueprotech®. Ce prix décerné par le ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement récompense chaque année les initiatives d'entreprises exemplaires et innovantes en matière de développement durable. Haute résistance à la rayure (3,5N), à l'abrasion (400 tr) et aux chocs(9/9).

Le taux de matière recyclée est de 27,2%.

Colisage:

Lot x 4.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Blueprotech® ou vernis: Utiliser un chiffon imprégné d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Prise de main; manipulation facilitée



finition Blueprotech®.



Soudure haute résistance avec apport de métal



Butée d'empilage



Embouts coiffants non tachants et non marquants (polyéthylène).



photo non contractuelle



cotations (mm)	
a	450
b	400
c	380
d	-
e	320
f	295
g	340
i	150
h	350
H	640
P (kg)	2,6

Colisage	Nb/colis	L(m)	l (m)	H (m)	V(m³)	Poids (kg)
Lot x 4	4	0,665	0,45	0,85	0,25	13