

Rabattable

Caractéristiques:

Hauteur d'utilisation : T3 à T6 norme européenne NF EN 1729. Système de blocage automatique breveté et sécurisé. Assemblage des tables entre elles par pièces de liaison rétractables. Stockable; pas de stockage horizontal de 150 mm.

Piètement:

Piètement à dégagement latéral avec semelle droite et montant en tube Ø 45 ép.: 2 mm, cadre soudé sous plateau en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateaux:

Plateau ép.: 24 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant alaise bois verni (CD).

Roulettes:

Roulettes double galets pivotantes (2 à frein); non marquant et non tachant.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 315 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Structure tube acier revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.: > 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 442 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certi PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 36%.

Colisage:

Lot x 1. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Méla miné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).



Chants alaise bois (CD)



Système de réglage breveté



Système d'ouverture sécurisé



Soudure électrique haute résistance



Roulettes double galets



Assemblage des tables entre elles par pièces de liaison rétractables.

photo non contractuelle



Désignation	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	h (mm)	H (mm)	Poids (kg)
120 x 70	1200	700	650	1050		T3 à T6	27
140 x 70	1400	700	650	1450		T3 à T6	29
160 x 70	1600	700	650	1450		T3 à T6	31
120 x 80	1200	800	650	1050		T3 à T6	28
140 x 80	1400	800	650	1250		T3 à T6	31
160 x 80	1600	800	650	1450		T3 à T6	36

