

# TABLE INFORMATIQUE TOUTEN1

## Mobilier scolaire



## DESCRIPTIF TECHNIQUE – Escamotable

### STRUCTURE :

Piètement à dégagement latéral montant 2 tubes 30x30x2 mm soudés avec carter amovible en tôle pliée ép. 10/10ème  
Passages de câbles par carter en partie haute et par poutre en partie basse.

Électrifications : poutre, piètement et coffre UC.

Électrification en partie basse par poutre monobloc acier 10/10 ème, de grande contenance, avec platine de sécurité amovible pour passage de câbles et boîtier électrique, cette poutre accepte une goulotte de type Legrand 15x5 cm avec séparation des courants fort/faible et permettant le câblage d'un poste à l'autre en toute sécurité.

Piètements équipés de vérins de réglage.

### PLATEAU :

Panneau de particules d'une densité de 690 kg/m<sup>3</sup> classé E1. Classement non feu M3.

- Plateau stratifié: ép 25 mm, contrebancé, chant plaqué ABS 2 mm anti-chocs équipé d'un obturateur passe câbles.

- Plateau Mélangé : ép 25 mm, chant plaqué ABS 2 mm anti-chocs équipé d'un obturateur passe câbles.

Plateau escamotable pour écran maximum 24" sécurisé en position fermée par une fermeture poussoir à clés, l'écran est fixé sous le plateau escamotable par une platine métallique réglable, respectant la norme de fixation VESA 75 et 100.

L'ouverture de l'escamotable se fait par une pression sur le plateau libérant le vérin. L'ouverture et la fermeture de l'escamotable s'effectue par un vérin à gaz d'une grande résistance testé par notre fabricant à plus de 30000 rotations.

Coffre avec clés, fixé sous le plateau permet le rangement : du clavier et de la souris, apportant ainsi une totale sécurisation du matériel informatique stockés

Nuancier au choix.

**SUPPORT UC :** Supports UC avec porte ou avec barre (2clés). EN OPTION

### GARANTIE & ENVIRONNEMENT :

10 ans contre tous vices de fabrications. Soudures garanties à vie contre tous vices de fabrications.

Réassort de pièces détachées 3 ans après l'arrêt de la production. Fabrication iso 9001.

Conforme aux normes 1729-1 et 1729-2 / NFD 60-050, NFD 62-070, NFD 62-050, EN 438, NFC 15801, NF 217 Mobilier bureau, scolaire et domestique. Certification PEFC pour les bois. Epoxy iso 14001 management environnemental.

