

# Tabouret techniques Raquel

GARANTIE  
**10**<sup>\*</sup>  
ANS

SOUDES  
GARANTIE\*  
**AVIE**

\* Contre tous vices de fabrication



**716**

Hauteur d'assise : T 4.5.6

Empilable.

Piétement en tube Ø 25x1.5 mm, acier non feu M1, soudures avec apport de matière, peinture époxy.

Assise carrée encastrée, hêtre multiplis finition vernis polyuréthane, non feu M3.

Embouts non tachants et non marquants.



**717**

Hauteur d'assise : T 4.5.6

Empilable.

Piétement en tube Ø 25x1.5 mm, acier non feu M1, soudures avec apport de matière, peinture époxy.

Assise ronde en applique, hêtre multiplis finition vernis polyuréthane, non feu M3.

Embouts non tachants et non marquants.



**719**

Hauteur d'assise 60 cm

Empilable.

Piétement en tube Ø 25x1.5 mm, repose pieds, acier non feu M1, soudures avec apport de matière, peinture époxy.

Assise carrée encastrée, hêtre multiplis non feu M3, finition vernis polyuréthane.

Embouts non tachants et non marquants.



**720**

Hauteur d'assise 60 cm

Empilable.

Piétement en tube Ø 25x1.5 mm, repose pieds, acier non feu M1, soudures avec apport de matière, peinture époxy.

Assise ronde en applique, hêtre multiplis non feu M3, finition vernis polyuréthane.

Embouts non tachants et non marquants.

Fabrication conforme à la norme NF D 60-050  
Garantie 10 ans (contre tous vices de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale)  
Normes environnementales, Bois issu de forêts gérées durablement